

## Especificações

Nome	Videolaringoscópio*
Modelo	VS-10 S, M, H
Dimensão	191 (altura) x 92 (largura) x 112 (profundidade) mm
Peso	Sobre 0,25 kg com bateria
Adaptador de energia	Tensão de entrada: AC 100-240V 50 / 60Hz. Potência de entrada: 25VA Tensão de saída DC: 5V 2A
Bateria	Bateria integrada: 3,6 V 3400 mAh Vida útil contínua da bateria de lítio: O dispositivo pode operar por pelo menos 4 horas com uma bateria nova totalmente carregada Tempo de carregamento da bateria: não mais do que 4 horas Modo de carregamento da bateria: carrega via cabo USB
Ângulo de rotação da tela	Ângulo máximo de rotação vertical: 140 ° ± 10 ° Ângulo máximo de rotação horizontal: 270 ° ± 10 °
Tela	Tela sensível ao toque de 3,5 polegadas com resolução de 640x960 pixels
Grau de proteção	IP66, DESIGN À PROVA D'ÁGUA
Gravação de fotos	A foto pode ser gravada no formato JPEG, até 10.000 fotos podem ser salvas
Gravação de vídeos	O vídeo pode ser gravado no formato MPEG-4, até 2 horas de vídeo podem ser salvas
Armazenamento de mídia	Não inferior a 5 GB
Entrada de dados	USB tipo C, HDMI <sup>①</sup> e WIFI <sup>②</sup> estão disponíveis
Anti nevoeiro	Anti nevoeiro imediato sem a necessidade de aquecer o revestimento da lâmina do laringoscópio
Lâmina	Lâmina descartável
Frequência de WIFI <sup>②</sup>	2.4GHz
Certificado	FDA, CE, ISO13485

Nota: ① para VS-10M&H, ② para VS-10H



## VS-10 series Video Laringoscopia\*

Menor em tamanho para uma visão mais ampla

# VS-10 Series Video Laringoscopia\*



Interface de HDMI

Interface de USB (Tipo C)



Câmera

Hoja

Botão de alimentação  
Indicador de carga

Tela sensível ao toque

Tirar fotos

Gravar Vídeos

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021



HDMI: projeção em telas grandes por cabo HDMI

## Visão com certeza

Gerenciamento inteligente de bateria  
Exibição do tempo restante  
Fechamento automático

IP66, DESIGN À PROVA D'ÁGUA

Revestimento Anti-Embaçamento Instantâneo Não precisa de aquecimento

## Visão com facilidade

Tela sensível ao toque de 3,5 polegadas, alta definição: um passo mais perto da realidade

Rotação horizontal da tela: 0° ~ 270°

Rotação vertical da tela: 0° ~ 140°




WIFI: transporte de dados e projeção para a tela grande sem fio

## Visão para todos:


5 em 1: Todas as 5 lâminas compartilham uma única alça que é descartável para melhor controle de contaminação cruzada.




M1 para uso infantil



M2 para uso pediátrico



M3 para adultos normais



M4 para adultos obesos



M3D para intubação difícil

